

Modelo	BTM-260H
Marca	Encapsulando®
Máxima velocidad de corte	AL/PL:50 veces/min
	AL/AL:30 veces/min
Capacidad de producción máxima	AL/PL: 140000 granos/hora
	AL/AL: 70000 granos/hora
Rango ajustable de carrera	Disposición estándar ≤ 120mm (Personalizable)
Área máxima de formación	245×112mm
Profundidad de formación máxima	14mm (Personalizable)
Especificación del material de empaque	PVC:260×0.25(0.15-0.5)mm
	Termosellado PTP:260×0.02mm
Conexión eléctrica	Personalizable
Potencia total	6.4kW
Potencial del motor principal	2.2KW
Potencia calorífica de formación superior e inferior	1.5KW(×2)
Potencia de calor del termosellado	1.2KW
Compresor de aire	≥0.38m ³ /min
Tamaño del equipo (La×An×Al)	3940×720×1580mm
Peso del equipo	1800 kg

Nombre	Cantidad	Modelo / Tipo	Marca
Circuit breaker	1	DZ47-3P-C25	Schneider
Circuit breaker	5	DZ47-1P-C10	Schneider
Circuit breaker	1	DZ47-2P-C10	Schneider
Intermediate relay + base	8	/	Schneider
Switching Mode Power Supply	1	100W	OMRON
Servo motor	1		OMRON
Servo driver	1		OMRON
Servo plug-in unit	1		OMRON
Frequency converter	1	3G3JZ-A4022	OMRON
Photoelectric switch	1	E3Z-D61	OMRON
PLC	1	CP1H-X40DT-D	OMRON
Extension module	2	CPM1A-8ER	OMRON
Communication port	1	CP1W-CIF01	OMRON
Communication port	1	CP1W-CIF11	OMRON
Temperature control module	1	CP1W-TS002	OMRON
Encoder	1	E6B2-CWZ6C-1000P/R	OMRON
Touch screen	1	NB7W-TW00R	OMRON
Servo reducer	1	VRSF-15C-T1	SHIMPO
Solid state relay	3	SSR-60DA	OMRON
Buzzer	1	/	Zhejiang
Bridge rectifier	1	/	Zhejiang